



322/643/141/2014

Gdańsk, dn. 30-05-2014

ATEST HIGIENICZNY Nr 133/322/141/2014

1. Wyrób (materiał)

Środki pielęgnacyjne:

**887 Parkett und Bodenpflege / Emulsja
Pielęgnacyjno-Czyszcząca**

**888 Universalpflege / Uniwersalny Środek
Pielęgnacyjno-Czyszczący**

**891 Aqua Grundreiniger / Środek do Gruntownego
Czyszczenia**

**896 Universalpflege Anti-Rutsch / Emulsja
Anty-Poślizg**

**897 Sportbodenpflege / Uniwersalny Środek
Pielęgnacyjny Anty-Poślizg**

898 Longlife Basis / Emulsja Zabezpieczająca

861 Bodenmilch / Mleczko Pielęgnacyjne

892 Bodenseife / Mydło Pielęgnacyjne

2. Przeznaczenie

budownictwo mieszkaniowe i obiektowe

**3. Instytucja zgłaszająca
wyrób do oceny**

FORBO FLOORING B.V. (Sp. z o.o.)

ODDZIAŁ w POLSCE

ul. Wolsztyńska 2

60-361 Poznań

4. Producent

Forbo Erfurt GmbH

August-Röbling Str. 2

DE-99091 Erfurt, Niemcy

5. Wyroby oceniono pozytywnie pod względem higienicznym.

Wymagania według Kart Charakterystyki.

Etykiety powinny być oznakowane zgodnie z obowiązującym prawodawstwem.

Pomieszczenia, w których zastosowano ww. wyroby należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym okresie mogą być użytkowane.

**6. Podstawa merytoryczna wydania atestu: pismo FORBO FLOORING B.V. (Sp. z o.o.)
z dn. 05-05-2014 z dokumentacją.**

**7. Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez
którąkolwiek ze stron. Niniejszy atest traci ważność po 5 latach od daty wystawienia lub
w przypadku zmian w recepturze albo technologii wytwarzania wyrobu.**

KIEROWNIK
Zakładu Toksykologii Środowiska
Lidia Wolska
prof. dr hab. Lidia Wolska



322/644/142/2014

Gdańsk, dn. 30-05-2014

ATEST HIGIENICZNY Nr 134/322/142/2014

1. Wyrób (materiał)

Produkty olejowo-woskowe:

850 Oel-Wachsemulsion

862 High Solid Hartöl

869 2-K High Solid Oel-Wachs

879 Parkettoel

2. Przeznaczenie

budownictwo mieszkaniowe i obiektowe

**3. Instytucja zgłaszająca
wyrób do oceny**

FORBO FLOORING B.V. (Sp. z o.o.)

ODDZIAŁ w POLSCE

ul. Wolsztyńska 2

60-361 Poznań

4. Producent

Forbo Erfurt GmbH

August-Röbling Str. 2

DE-99091 Erfurt, Niemcy

5. Wyroby oceniono pozytywnie pod względem higienicznym.

Wymagania według Kart Charakterystyki.

Etykiety powinny być oznakowane zgodnie z obowiązującym prawodawstwem.

Pomieszczenia, w których zastosowano ww. wyroby należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym okresie mogą być użytkowane.

**6. Podstawa merytoryczna wydania atestu: pismo FORBO FLOORING B.V. (Sp. z o.o.)
z dn. 05-05-2014 z dokumentacją.**

7. Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek ze stron. Niniejszy atest traci ważność po 5 latach od daty wystawienia lub w przypadku zmian w recepturze albo technologii wytwarzania wyrobu.

KIEROWNIK
Zakładu Toksykologii Środowiska
Lidia Wolska
prof. dr hab. Lidia Wolska



322/645/143/2014

Gdańsk, dn. 30-05-2014

ATEST HIGIENICZNY Nr 135/322/143/2014

1. Wyrób (materiał)

Lakiery:

- *882 Aqua Grundlack
- *855 Eurolack
- *886 Parkett Wasserlack Medium Finish
- *858 Aqua Lack M Protect
- *859 Aqua Lack Standard
- *864 Aqua Lack Easy Future Navy
- *867 Aqua Lack Easy Future
- *832 Aqua Lack Standard Plus
- *884 2-K Aqua Lack Perfect Duo
- **863 Aqua Lack Easy Future Sport
- **833 Aqua Lack Sport Plus

2. Przeznaczenie

- * budownictwo mieszkaniowe i obiektowe (w tym wszystkie powszechnie stosowane podłogi drewniane, deski podłogowe, parkiety lite, mozaiki, parkiety egzotyczne i typowe powszechnie stosowane parkiety i podłogi drewniane zgodne z normami, itp.)
- ** podłogi sportowe (w tym podłogi drewniane, linoleum sportowe, itp.)

**3. Instytucja zgłaszająca
wyrób do oceny**

FORBO FLOORING B.V. (Sp. z o.o.)
ODDZIAŁ w POLSCE
ul. Wolsztyńska 2
60-361 Poznań

4. Producent

Forbo Erfurt GmbH
August-Röbling Str. 2
DE-99091 Erfurt, Niemcy

5. Wyroby oceniono pozytywnie pod względem higienicznym.

Wymagania według Kart Charakterystyki.

Etykiety powinny być oznakowane zgodnie z obowiązującym prawodawstwem.

Pomieszczenia, w których zastosowano ww. wyroby należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym okresie mogą być użytkowane.

**6. Podstawa merytoryczna wydania atestu: pismo FORBO FLOORING B.V. (Sp. z o.o.)
z dn. 05-05-2014 z dokumentacją.**

7. Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek ze stron. Niniejszy atest traci ważność po 5 latach od daty wystawienia lub w przypadku zmian w recepturze albo technologii wytwarzania wyrobu.

KIEROWNIK
Zakładu Toksykologii Środowiska
[Podpis]
prof. dr hab. Lidia Wojska



322/646/144/2014

Gdańsk, dn. 30-05-2014

ATEST HIGIENICZNY Nr 136/322/144/2014

1. Wyrób (materiał)

Szpachle:

8802 Aqua Holzkittlösung High Solid

870 Holzkittloesung

881 Aqua Spachtelpaste

2. Przeznaczenie

budownictwo mieszkaniowe i obiektowe
(w tym podłogi drewniane, itp.)

**3. Instytucja zgłaszająca
wyrób do oceny**

FORBO FLOORING B.V. (Sp. z o.o.)

ODDZIAŁ w POLSCE

ul. Wolsztyńska 2

60-361 Poznań

4. Producent

Forbo Erfurt GmbH

August-Röbling Str. 2

DE-99091 Erfurt, Niemcy

5. Wyroby oceniono pozytywnie pod względem higienicznym.

Wymagania według Kart Charakterystyki.

Etykiety powinny być oznakowane zgodnie z obowiązującym prawodawstwem.

Pomieszczenia, w których zastosowano ww. wyroby należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym okresie mogą być użytkowane.

**6. Podstawa merytoryczna wydania atestu: pismo FORBO FLOORING B.V. (Sp. z o.o.)
z dn. 05-05-2014 z dokumentacją.**

7. Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek ze stron. Niniejszy atest traci ważność po 5 latach od daty wystawienia lub w przypadku zmian w recepturze albo technologii wytwarzania wyrobu.

KIEROWNIK
Zakładu Toksykologii Środowiska
Lidia Wolska
prof. dr hab. Lidia Wolska



322/647/145/2014

Gdańsk, dn. 30-05-2014

ATEST HIGIENICZNY Nr 137/322/145/2014

1. Wyrób (materiał)

Środki gruntujące:

028 Euroblock Rapid

042 Euroblock Turbo

046 Europrimer Parquet

2. Przeznaczenie

budownictwo mieszkaniowe i obiektowe
(w tym podłogi drewniane/parkiety zgodnie
z normami, itp.)

**3. Instytucja zgłaszająca
wyrób do oceny**

FORBO FLOORING B.V. (Sp. z o.o.)

ODDZIAŁ w POLSCE

ul. Wolsztyńska 2

60-361 Poznań

4. Producent

Forbo Erfurt GmbH

August-Röbling Str. 2

DE-99091 Erfurt, Niemcy

5. Wyroby oceniono pozytywnie pod względem higienicznym.

Wymagania według Kart Charakterystyki.

Etykiety powinny być oznakowane zgodnie z obowiązującym prawodawstwem.

Pomieszczenia, w których zastosowano ww. wyroby należy wietrzyć do zaniku zapachu
i po tym okresie mogą być użytkowane.

**6. Podstawa merytoryczna wydania atestu: pismo FORBO FLOORING B.V. (Sp. z o.o.)
z dn. 05-05-2014 z dokumentacją.**

**7. Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez
którąkolwiek ze stron. Niniejszy atest traci ważność po 5 latach od daty wystawienia lub
w przypadku zmian w recepturze albo technologii wytwarzania wyrobu.**

KIEROWNIK
Zakładu Toksykologii Środowiska
Lidia Wolska
prof. dr hab. Lidia Wolska



322/648/146/2014

Gdańsk, dn. 30-05-2014

ATEST HIGIENICZNY Nr 138/322/146/2014

1. Wyrób (materiał)

Kleje:

***157 Eurowood MS Hard Elastic**

****159 Eurowood MS PRO**

2. Przeznaczenie

* budownictwo mieszkaniowe i obiektowe
(w tym do montażu podłóg drewnianych, desek
podłogowych, parkietów litych, mozaik, parkietów
egzotycznych i typowych powszechnie stosowanych
parkietów i podłóg drewnianych zgodnych z normami,
itp.)
** budownictwo mieszkaniowe i obiektowe (w tym do
montażu fabrycznych podłóg wielowarstwowych
zgodnych z normami, itp.)

**3. Instytucja zgłaszająca
wyrób do oceny**

FORBO FLOORING B.V. (Sp. z o.o.)
ODDZIAŁ w POLSCE
ul. Wolsztyńska 2
60-361 Poznań

4. Producent

Forbo Erfurt GmbH
August-Röbling Str. 2
DE-99091 Erfurt, Niemcy

5. Wyroby oceniono pozytywnie pod względem higienicznym.
Wymagania według Kart Charakterystyki.
Etykiety powinny być oznakowane zgodnie z obowiązującym prawodawstwem.
Pomieszczenia, w których zastosowano ww. wyroby należy wietrzyć do zaniku zapachu
i po tym okresie mogą być użytkowane.
6. Podstawa merytoryczna wydania atestu: pismo FORBO FLOORING B.V. (Sp. z o.o.)
z dn. 05-05-2014 z dokumentacją.
7. Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez
którąkolwiek ze stron. Niniejszy atest traci ważność po 5 latach od daty wystawienia lub
w przypadku zmian w recepturze albo technologii wytwarzania wyrobu.

KIEROWNIK
Zakładu Toksykologii Środowiska
Lidia Wolska
prof. dr hab. Lidia Wolska



322/649/147/2014

Gdańsk, dn. 30-05-2014

ATEST HIGIENICZNY Nr 139/322/147/2014

1. Wyrób (materiał)

Kleje:

144 Euromix PU

146 Euromix Standard

148 Euromix Wood

2. Przeznaczenie

budownictwo mieszkaniowe i obiektowe
(w tym do montażu podłóg drewnianych, desek
podłogowych, parkietów litych, mozaik, parkietów
egzotycznych i typowych powszechnie stosowanych
parkietów i podłóg drewnianych zgodnych z normami,
itp.)

**3. Instytucja zgłaszająca
wyrób do oceny**

FORBO FLOORING B.V. (Sp. z o.o.)
ODDZIAŁ w POLSCE
ul. Wolsztyńska 2
60-361 Poznań

4. Producent

Forbo Erfurt GmbH
August-Röbling Str. 2
DE-99091 Erfurt, Niemcy

5. Wyroby oceniono pozytywnie pod względem higienicznym.

Wymagania według Kart Charakterystyki.

Etykiety powinny być oznakowane zgodnie z obowiązującym prawodawstwem.

Pomieszczenia, w których zastosowano ww. wyroby należy wietrzyć do zaniku zapachu
i po tym okresie mogą być użytkowane.

**6. Podstawa merytoryczna wydania atestu: pismo FORBO FLOORING B.V. (Sp. z o.o.)
z dn. 05-05-2014 z dokumentacją.**

**7. Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez
którąkolwiek ze stron. Niniejszy atest traci ważność po 5 latach od daty wystawienia lub
w przypadku zmian w recepturze albo technologii wytwarzania wyrobu.**

WYKONOWNIK
Zakładu Toksykologii Środowiska
Lidia Wolska
prof. dr hab. Lidia Wolska



322/650/148/2014

Gdańsk, dn. 30-05-2014

ATEST HIGIENICZNY Nr 140/322/148/2014

1. Wyrób (materiał)

Klej 255 Eurosol Parquet Extra

2. Przeznaczenie

budownictwo mieszkaniowe i obiektowe
(w tym do montażu podłóg drewnianych,
parkietów litych, mozaik, parkietów egzotycznych
i typowych powszechnie stosowanych parkietów
i podłóg drewnianych zgodnych z normami, itp.)

**3. Instytucja zgłaszająca
wyrób do oceny**

FORBO FLOORING B.V. (Sp. z o.o.)
ODDZIAŁ w POLSCE
ul. Wolsztyńska 2
60-361 Poznań

4. Producent

Forbo Erfurt GmbH
August-Röbling Str. 2
DE-99091 Erfurt, Niemcy

5. Wyrób oceniono pozytywnie pod względem higienicznym.

Wymagania według Karty Charakterystyki.

Etykieta powinna być oznakowana zgodnie z obowiązującym prawodawstwem.

Pomieszczenia, w których zastosowano ww. wyrób należy wietrzyć do zaniku zapachu
i po tym okresie mogą być użytkowane.

**6. Podstawa merytoryczna wydania atestu: pismo FORBO FLOORING B.V. (Sp. z o.o.)
z dn. 05-05-2014 z dokumentacją.**

**7. Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez
którąkolwiek ze stron. Niniejszy atest traci ważność po 5 latach od daty wystawienia lub
w przypadku zmian w recepturze albo technologii wytwarzania wyrobu.**

KIEROWNIK
Zakładu Toksykologii Środowiska
Lidia Wolska
prof. dr hab. Lidia Wolska